

Siège bureautique synchrone blocable 5 positions

Tension réglable latéralement, anti-retour

**Assise tiroir avec translation d'assise**

**Dossier réglable en hauteur par crémaillère « up and down »**

**Tête réglable en hauteur et inclinable**

Lift. Pied nylon

**24 coloris disponibles sur commande**

**Recommandé pour**

Travail polyvalent  
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour  
Poids maxi 110 kg

**Mécanique**

Synchrone avec translation d'assise

**Garantie**

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.  
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.  
Autres utilisations au prorata.  
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

**Coloris**



**Accessoires**



Réf. 1684  
Paire d'accoudoirs  
réglables 4D



Réf. 9980  
Piètement aluminium  
poli 9980



Réf. 10208  
Jeu de 5 roulettes sol  
dur



Réf. 10207  
Jeu de 5 roulettes sol  
moquette



Réf. 10206  
Jeu de 5 roulettes  
grand diamètre

# Description technique

## STRUCTURE

**ASSISE**  
Support en portant en nylon chargé de fibres de verre, de forme anatomique, ép. 5 mm, avec barres métalliques internes.  
Contre-coque en polypropylène injecté (ép. 30/10) fixée par vis et insert sur support.

**DOSSIER**  
Support en polypropylène nervuré injecté, de forme anatomique.  
Contre-coque en polypropylène injecté (ép. 30/10), clipsée sur le support.

**TÊTIÈRE**  
Tapissée en tissu, inclinable et réglable en hauteur.

## GARNISSAGE

**ASSISE**  
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 55 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 50 mm. Colle à base d'eau, non polluante.

**DOSSIER**  
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 30 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 40 mm. Colle à base d'eau, non polluante.

## REVETEMENT

**ASSISE**  
Tissu cousu et agrafé au support portant

**DOSSIER**  
Tissu agrafé au support portant

## LIAISON

Assise/dossier, par lame en acier spécial (épaisseur 60/10), largeur 70 mm. Coque semi-rigide de protection en polypropylène.

## MECANISME

Système synchrone, blocable 5 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur par manivelle latérale. Réglage de la profondeur d'assise, course 50 mm. Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz double cône, classe 3, course nominale de 130 mm, répondant aux normes DIN 4550/4551. Lift KGS classe 3.

## PIETEMENT

Piétement pyramidal 5 branches en nylon, chargé en fibres de verre – 68 mm.  
Roulettes autofreinées doubles galets en polyamide de diamètre 50 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

## Dimensions

	68	48/61	53	44	48	62	

## Poids

17,4 kg

## Volume

0,25 m<sup>3</sup>